

АВТОМАТИЧНИЙ ВІДПОВІТРЮВАЧ СЕРІЯ V



APT. V150

Варіанти:

V25 – V50 – V125 – V150 – V200 – V250 – V300 – V800 – V810
V400 – V500 – V600

- Відповітрявач з латуні;
- PN 10;
- Оздоблення: жовтий або нікельований;
- Максимальна робоча температура 110°C.


РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальний тиск:	10 бар
Максимальна температура:	110°C
Максимальний тиск скидання:	2,5 бар
Різьба:	ISO 228

МАТЕРІАЛИ:

Корпус та ковпачок:	Латунний сплав CW617N UNI EN 12165
Пружина:	Нержавіюча сталь
Поплавок:	Поліпропілен
Прокладки:	EPDM

ОСНОВНІ РОЗМІРИ:

	КОД	DN	H	L
	V25	3/8" – 1/2"	62	41
	V50	3/8" – 1/2"	62	41
	V125	1/2" – 3/4" – 1"	70	41
	V150	1/2" – 3/4" – 1"	70	41
	V200	3/8" – 1/2" – 3/4"	64	46
	V250	3/8" – 1/2"	49	44
	V300	3/8" – 1/2"	49	34
	V800	3/8" – 1/2"	61	46
	V810	3/8" – 1/2"	62	41