

Код	Зображення	Номенклатура	Опис	Ціна, Є
Термостатичні змішувальні клапана				
22165		V07M200AA	Термостатичний змішувальний клапан для тепло-водопровідно-каналізаційних систем - з захистом від опіків - Kv 1,6 - регулювання температури 20-43 ° C	71,47
16108		V07M200AB		71,47
22149		V07M250BA		80,26
22150		V07M250BB		80,26
27106		630A200004	4-ходовий термостатичний змішувальний клапан з кутом повороту 90 ° - Kv 3,5 - регулювання температури 30-60 ° C	104,39
27107		630A200104	4-ходовий термостатичний змішувальний клапан з кутом повороту 90 ° - Kv 3,5 - регулювання температури 25-50 ° C	124,10
44929		630A20000T	4-ходовий термостатичний змішувальний клапан G1Mx G1RNx G 3/4 M, Kv 3,5 - 30-60 °C	113,75
44936		630A20N001	Нікельований 4-ходовий термостатичний змішувальний клапан Rp 3/4 - G1 1/2, Kv3,5 - 30-60 °C	125,46
Змішувальні клапана				
24495		46002000MC	3-ходовий змішувальний клапан - внутрішня різьба. Максимальна робоча температура: 110 ° C Максимальний робочий тиск: 10 бар	53,42
16842		46002500MD		59,01
16843		46002500ME		59,01
20327		46003200MF		77,48
20321		46003200MG		77,48
20322		46004000ML		134,97
16115		46005000MM		179,42
31396		P05A25000L2	Термостатичний змішувальний клапан для сонячних установок - з захистом від опіків - Kv 2,3 - регулювання температури 30-65 ° C - фітинги з окремо прикладеним запірним вкладишем (V38.04)	66,39
31394		P10A25000L2	Термостатичний змішувальний клапан для тепло-водопровідно-каналізаційних систем - з захистом від опіків - Kv 1,8 - регулювання температури 30-65 ° C. Фітинги з окремо прикладеним запірним вкладишем (V38.04)	69,55
22157		615015000	Диференціальний байпас з поворотними накидними гайками - діапазон калібрування 0,2-2,5 м водяного стовпа.	30,57
16129		616015000	Диференціальний байпас з поворотними накидними гайками - діапазон калібрування 2-6,5 м водяного стовпа.	30,57
23231		Y58025000MR1	3-ходовий зональний відвідний клапан - зовнішня різьба - 2-точковий сервопривід з швидкознімним кріпленням на клапані, штепсельним з'єднанням, вихідний контакт під напругою (можна його використовувати з додатковим 4-полюсним кабелем), з 3-полюсним кабелем 1м	114,64
26938		Y67025000CMR1	2-ходовий зональний клапан - 2-точковий сервопривід з швидкознімним кріпленням на клапані, штепсельним з'єднанням, вихідний контакт під напругою (можна його використовувати з додатковим 4-полюсним кабелем), з 3-полюсним кабелем 1м	108,56
26937		Y67032000CMR1		119,14
26936		Y73032000MR1	3-ходовий зональний відвідний клапан - зовнішня різьба - 2-точковий сервопривід з швидкознімним кріпленням на клапані, штепсельним з'єднанням, вихідний контакт під напругою (можна його використовувати з додатковим 4-полюсним кабелем), з 3-полюсним кабелем 1м	119,14
38850		V82BM3WADE	2-ходовий зональний клапан G1M. 2-х точковий сервопривід	108,56
44914		V82BM2WBDE	2-ходовий зональний клапан в положенні - NO G3/4 M. 2-х точковий сервопривід з автоповерненням	108,71
44915		V82BM3WBDE	2-ходовий зональний клапан в положенні - NO G1 M. 2-х точковий сервопривід з автоповерненням	110,03
44919		V82BF3WADE	2-ходовий зональний клапан в положенні - NO G1 F. 2-х точковий сервопривід	119,14
44920		V82BF2WBDE	2-ходовий зональний клапан в положенні - NO G 3/4 F. 2-х точковий сервопривід з автоповерненням	110,03
44921		V82BF3WBDE	2-ходовий зональний клапан в положенні - NO G1 F. 2-х точковий сервопривід з автоповерненням	111,32
44916		V82BF4WBDE	2-ходовий зональний клапан в положенні - NO G1 1/4 M. 2-х точковий сервопривід з автоповерненням	111,32
38851		V82BM4WADE	2-ходовий зональний клапан G1 1/4M. 2-х точковий сервопривід	119,14

38849		V83AM3WADC	3-ходовий зональний та відвідний клапан G1M. 2-х точковий сервопривід	114,64
38852		V83AM4WADC	3-ходовий зональний та відвідний клапан G1 1/4M. 2-х точковий сервопривід	119,14
44913		P94025C00L1	2-ходовий зональний клапан (on/off) під привід серії MO	33,28
Протиконденсатні клапана				
25026		V13M2500BL1	Термостатичний протиконденсатний змішувальний клапан для опалювальних систем з твердопаливним теплогенератором - Kv 3,2 - з фітінгами P93	78,82
25027		V13M2500CL1		78,82
25028		V13M2500CL2		100,12
16103		V14025005AR		20,01
16104		V14025005BR	Термостатичний елемент для термостатичного протиконденсатного змішувального клапана V14, V14.L1, V14.1	20,01
16105		V14025005CR		20,01
16106		V14025005DR		20,01
22170		V1402500C	Термостатичний протиконденсатний змішувальний клапан для опалювальних систем з твердопаливним теплогенератором - Kv 9	97,67
22171		V1402500D		97,67
22193		V14M3200B1	Термостатичний протиконденсатний змішувальний клапан для опалювальних систем з твердопаливним теплогенератором - підключення до насосу - зовнішня різьба - Kv 9	101,16
22194		V14M3200C1		101,16
Сервопривода				
22174		M030051BDA	Сервопривід для відвідних клапанів з ротором, кут повороту 90 °, тип двопозиційний, регулювання вкл/викл. Укомплектований блокувальним гвинтом, адаптером для клапанів, штифтом захисту від обертання, вбудованим кабелем 1 м, вихідним контактом під напругою.	97,14
20323		M030101DAB	Сервопривід для змішувальних клапанів, кут повороту 90 °, регулювання в 3 положеннях. Укомплектований блокувальним гвинтом, адаптером для клапанів, штифтом захисту від обертання, кабелем 1,5 м, допоміжним мікровимикачем (тільки для моделей з 6 полюсами)	93,76
28793		M040103MAB	Сервопривід для змішувальних клапанів, кут повороту 90 °, пропорційне регулювання 0 (2) -10 В. З блокувальним гвинтом, адаптером для клапанів, штифтом захисту від обертання, кабелем 1,95м	165,39
16858		P27230010T2	Сервопривід для змішувальних клапанів, кут повороту 90 °, з регулюванням в 3 положеннях, вбудованим датчиком і регулятором температури. Діапазон регулювання температури 5-95 ° С. Укомплектований блокувальним гвинтом, адаптером для змішувальних клапанів, штифтом захисту від обертання, датчиком Pt 1000 (кабель 1,6 м), манжетною гільзою для датчика, умонтованим підключенням з роз'ємом Шuko (кабель 1,9 м)	345,69
23232		M0701810AAK	Сервопривід для фланцевих змішувальних клапанів, кут повороту 90 °, для 3-позиційного регулювання - з допоміжним мікровимикачем і складальним комплектом (арт. P87)	175,02
Фланцеві трьохходові клапана				
16844		P5106500MO	3-ходовий фланцевий змішувальний клапан секторного типу - PN 6 - матеріал: чугун Максимальна робоча температура: 120 °C Максимальний робочий тиск: 6 бар	317,57
16845		P5108000MP		372,15
16855		P8806500MO		278,64
16856		P8808000MO		285,42
16839		P8810000MO		396,73
16849		P5206500MO	4-ходовий фланцевий змішувальний клапан з дроселем - PN 6 Максимальна робоча температура: 120 °C Максимальний робочий тиск: 6 бар	297,44
16850		P5208000MP		372,61
16854		P5210000MQ		540,10
Групи підмісу				
27108		51D0250B0	Комплект змішувального клапана з байпасом, фитингом для підключення до насоса і Т-образною муфтою на звороті	109,92
22175		51D0400I0	Комплект змішувального клапана з байпасом, фитингом для підключення до насоса і Т-образною муфтою на звороті	122,16
22177		51D0500G0		167,57
16121		52D02500001	Комплект з 2 відсікаючих кульових клапанів з фитингом для підключення до насоса G 1 1/2 RN	84,22
16123		52D02500002	Комплект з 2 відсікаючих кульових клапанів з фитингом для підключення до насоса G 1 1/2 RN і відсікаючого кульового клапана з вбудованим поворотним клапаном	147,69

25550		52D03200002	Комплект з 2 відсікаючих кульових клапанів з фитингом для підключення до насоса G 2 RN і відсікаючого кульового клапана з вбудованим поворотним клапаном	182,11
16113		52D0400T1	Комплект термостатичного змішувального клапана з фитингом для підключення до насоса і поворотною Т-образною муфтою	137,53
16114		52D0400T2		137,53
24497		41D040000C	3-ходовий змішувальний клапан з байпасом - фітинг для підключення до насоса - фітинг для підключення до розподільного колектора	88,52
22153		41D040000I		88,52
25938		38D0200001	Моноблок з фитингом для підключення до насоса (відсікаючий кульовий клапан + термометр) - термометр 0-120 ° C - DN 20	39,71
24855		38D025000	Моноблок з фитингом для підключення до насоса (відсікаючий кульовий клапан + термометр + 2 бокових з'єднання під байпас) - термометр 0-120 ° C - DN 25	53,90
16862		38D0250001	Моноблок з фитингом для підключення до насоса (відсікаючий кульовий клапан + термометр) - термометр 0-120 ° C - DN 25	39,01
44928		44D025000	Рінцевик з внутрішньою різьбою та накидною гайкою DN25 (пара)	16,62
44927		39D0200001	Запірний кульовий кран з підключенням насоса	35,13
16864		39D020000R	Відсікаючий кульовий клапан зі з'єднанням для підключення до насоса - HP	34,98
У-подібний фітинг				
23225		V3802000005	Комплект У-подібного з'єднання і гільзи для поглинутого датчика	24,29
23226		V3802500005		29,53
26935		P28015000I4	Гільза для поглинутого датчика з ущільненням на з'єднанні	6,86
Насосні групи та комплектуючі				
22176		01G02000X	Насосна група пряма - зворотня - DN 20 - без з'єднань під байпас. Зовнішня і внутрішня різьба на фітингах для підключення до системи. (без насоса)	122,03
22162		02G02000X	Насосна група з термостатичним змішувальним клапаном - зворотня - DN 20 - без з'єднань під байпас. Зовнішня і внутрішня різьба на фітингах для підключення до системи. (без насоса)	245,84
22162		02G02000XE		245,84
22164		07G02000X	Насосна група з 3-ходовим термостатичним змішувальним клапаном - зворотня - DN 20 - без з'єднань під байпас. Зовнішня і внутрішня різьба на фітингах для підключення до системи (без насоса)	206,65
16116		01G02500X	Насосна група пряма - зворотня - DN 25 - зі з'єднаннями під байпас (без насоса)	168,00
22154		31G02500X	Насосна група пряма - зворотня - DN 25 - без з'єднань під байпас (без насоса)	152,63
16117		02G02500X	Насосна група з термостатичним змішувальним клапаном - зворотня - DN 25 - зі з'єднаннями під байпас (без насоса)	336,21
22155		02G02500XE		336,21
16120		32G02500X	Насосна група з термостатичним змішувальним клапаном - зворотня - DN 25 - без з'єднань під байпас (без насоса)	319,31
22156		32G02500XE		319,31
16840		07G02500X	Насосна група з 3-ходовим змішувальним клапаном, з можливістю підключення сервоприводу - зворотня - DN 25 - зі з'єднаннями під байпас (без насоса)	284,18
23227		09G02500X		284,18
24512		37G02500X	Насосна група з 3-ходовим змішувальним клапаном, з можливістю підключення сервоприводу - зворотня - DN 25 - без з'єднань під байпас (без насоса)	268,40
23228		39G02500X		268,40
16118		03G02500X	Насосна група з 3-ходовим змішувальним клапаном - можливість підключення сервоприводу - DN 25 - зі з'єднаннями під байпас (без насоса)	264,25
16119		05G02500X		269,26
24487		33G02500X	Насосна група з 3-ходовим змішувальним клапаном - можливість підключення сервоприводу - DN 25 - без з'єднань під байпас (без насоса)	248,60
23229		35G02500X		248,60

25029		15G02501XA	Насосна група протиконденсаційна для систем на твердопаливних теплогенераторах - зворотня - DN 25 - з фітінгами і накидною гайкою - без з'єднань під байпас (без насоса)	368,50
25030		15G02501XB		368,50
25563		15G02501XD		368,50
25031		38G02514XI	Розподільчий вузол з теплообмінником і прямою насосною групою - зворотній - DN 25 - зі з'єднаннями під байпас (616) і з групою безпеки (без насоса)	562,74
20328		01G03200X	Насосна група пряма - зворотня - DN 32 - без з'єднань під байпас (без насоса)	246,47
20329		07G03200X	Насосна група з 3-ходовим змішувальним клапаном, з можливістю підключення сервоприводу - зворотня - DN 32 - без з'єднань під байпас (без насоса)	395,98
44922		61G02010X	Комплект - колектор з гідрострілкою+2і прямі групи G1 M (без насоса)	531,13
44923		63G02010X	Комплект - колектор з гідрострілкою+1 пряма+1 термостатична 30-60° C групи G1 M (без насоса)	652,12
44924		64G02014X	Комплект - колектор з гідрострілкою+1 пряма+1 змішувальна групи G1 M (без насоса)	695,84
44925		62G02010X	Комплект - колектор з гідрострілкою+2і термостатичні групи 30-60° C G1 M (без насоса)	773,12
44926		67G02014X	Комплект - колектор з гідрострілкою+2і змішувальні групи G1M (без насоса)	860,68
44930		71GD2000I	Пряма насосна група DN20 без ізоляції з насосом Grundfos UPM3 Auto 15-70 130	293,69
44931		71GD2000P	Пряма насосна група DN20 без ізоляції з насосом Wilo Para 15-70 130	282,51
44932		72G02000L	Термостатична насосна група 20-55° C DN20 без ізоляції з насосом Grundfos UPM3 Auto 15-70 130	345,22
44933		72G02000P	Термостатична насосна група 20-55° C DN20 без ізоляції з насосом Wilo Para 15-70 130	334,04
44934		73G02000L	Змішувальна насосна група 20-55° C DN20 без ізоляції з насосом Grundfos UPM3 Auto 15-70 130	388,06
44935		73G02000P	72G02000P Змішувальна насосна група 20-55° C DN20 без ізоляції з насосом Wilo Para 15-70 130	376,88

23230		V35040000I	Комплект з накидними гайками G 1 1/2 RN x G 1 1/2 RN, заглушкою і плоскою прокладкою.	15,20
25559		43D025001	Теплоізоляція для насосних груп DN 25. Матеріал: EPP Розміри: 247-410-212 мм	25,43
25560		43D025002		25,43
20324		43D025003		0,48
16130		40D040000	Подовжувач з плоскими краями, розмір 272мм	27,30
16131		40D040000L	Г-подібний подовжувач з плоскими краями, розмір 272мм	40,85
27104		036020007	Шестигранна знімна накидна гайка	4,36
27105		036025007		4,13
Колектора та гідрострілки				
25856		P72025002	Розподільчий колектор з теплоізоляцією - кріпильні кронштейни - в комплекті з поворотними накидними гайками для підключення розподільчих і регулюючих вузлів DN 20	217,97
23222		P72025003		248,07
23806		P74025002	Розподільчий колектор з теплоізоляцією і з вбудованою гідрострілкою - кріпильні кронштейни - в комплекті з поворотними накидними гайками для підключення насосних груп DN 20	302,20
25556		P74025003		390,80
25199		P73M40045	Гідравлічна стрілка з теплоізоляцією - кріпильні кронштейни.	340,95
22178		22M04000001	Гідравлічна стрілка з теплоізоляцією з внутрішніми сітками для розповітряння і очищення від бруду	172,80
16124		21M04000001	Гідравлічна стрілка з теплоізоляцією для горизонтальної /вертикальної установки. В комплекті з поворотними накидними гайками для підключення до колектора	144,98
30835		P72040002	Розподільчий колектор з теплоізоляцією - кріпильні кронштейни - в комплекті з поворотними накидними гайками для підключення насосних груп DN 25	235,17
16125		P72040003		292,97
16126		P72040004		372,64
16127		V34040003	Розподільчий колектор "UP / DOWN" з теплоізоляцією - кріпильні кронштейни - в комплекті з поворотними накидними гайками і фітінгами для підключення насосних груп DN 25	236,78
16128		V34040005		344,86
16857		V34040007		552,34
25200		P74040002	Розподільчий колектор з теплоізоляцією і з вбудованою гідрострілкою - кріпильні кронштейни - в комплекті з поворотними накидними гайками для підключення насосних груп DN 25	437,07
25201		P74040003		571,55
25551		P73M50080	Гідравлічна стрілка з теплоізоляцією DN 32 - кріпильні кронштейни.	477,02
25554		P72050003	Розподільчий колектор з теплоізоляцією - кріпильні кронштейни - в комплекті з поворотними накидними гайками для підключення насосних груп DN 32	719,95
25555		P72050004		976,17
Вузли підмісу				
24489		24B04000X	Вбудований вузол для монтажу або установки під котлом з термостатичним змішувальним клапаном 25-58 ° C. У комплект входять з'єднання для підключення до колекторів.	243,89
40261		27B040N4X3	Вбудований вузол з термостатичним змішувальним клапаном 20-43 ° C. Вузол поставляється з термометром і вбудованим відводом повітря. Вузол комплектується фітінгами для підключення до колекторів.	162,68
28794		29B040N3X1	Це попередньо зібрана група для регулювання і циркуляції змішаної рідини у фіксованій точці. Конкретна конструкція дозволяє негайно встановити первинний колектор для високої температури і вторинний колектор для низької температури, підтримуючи їх вирівнювання. Він використовується в загальних системах опалення і системах випромінюючих панелей.	216,37
25884		17B040N0X	Вбудований вузол з термостатичним змішувальним клапаном. Вузол поставляється з термометром і вбудованим відводом повітря. Вузол комплектується фітінгами для підключення до колекторів і Г-подібним з'єднанням для з'єднання до первинного контуру.	225,71
25558		17B040N1X		225,71

Колектори з витратомірами				
25553		08M025N02	Розподільчий колектор подаючого + зворотного контуру з нержавіючої сталі, попередньо зібраний. Основне з'єднання G 1 F. Колектор прямої лінії в комплекті з регуляторами витрати і витратомірами, діапазон 0-5 л / хв. Мінючі витратоміри, колектор зворотного контуру з можливістю підключення електротермічних головок. Виходи G 3/4 М євроконус. Монтажні кронштейни.	101,34
20331		08M025N03		113,89
16874		08M025N04		134,87
16875		08M025N05		161,00
16876		08M025N06		193,22
16877		08M025N07		220,62
16878		08M025N08		253,23
16879		08M025N09		272,40
16880		08M025N10		301,69
16881		08M025N11		324,15
16882		08M025N12		354,55
44917		P30015N001L	P30015N001L Витратомір 0-5л/хв	15,78
44918		P290150001L	P290150001L кран буска	15,78
22181		V58034NEA	З'єднання з компресійним різьбленням для труб з зшитого поліетилену (PEX) і багатшарових труб.	3,55
Зворотні клапана				
21385		005015000K	Зворотний клапан універсальний ВР/ВР з латуні і ущільнювачем з БНК	5,00
21386		005020000K		6,20
21387		005025000K		7,93
21388		005032000K		11,31
21389		005040000K		14,89
21390		005050000K		24,75
33780		008025000KV	Зворотний клапан універсальний ЗР/ЗР з латуні і ущільнювачем з БНК	10,50
21397		060025000	Односторонній горизонтальний зворотний клапан ВР/ВР, гумовий ущільнювач.	10,38
21399		060040000		18,55
21400		060050000		26,81
Косі фільтра				
21391		050015000	У-подібний фільтр - ВР/ВР - фільтруючий картридж з нержавіючої сталі	4,75
21392		050020000		5,93
21393		050025000		9,25
21394		050032000		14,32
21395		050040000		19,77
21396		050050000		31,71
26932		P22015000	У-подібний компактний фільтр з латуні - НР/НР - в комплекті з заглушкою з різьбленням для погружної гільзи G 1/2. З плоскою прокладкою для установки в монтажну шафу.	10,98
26933		P22020000		13,63
26934		P22025000		18,27
27103		P22032000		30,24
Моноблоки				
22160		7000250B0FA0	Моноблок SUN (відсікаючий кульовий клапан + фільтр) - ручка "метелик"	29,43
31393		7200200B0FA0	Моноблок SUN (відсікаючий кульовий клапан + фільтр + зворотний клапан) - ручка "метелик"	20,94
22161		7200250B0FA0		37,30
23220		660A10NBSFLO	Моноблок на 90 ° (відсікаючий кульовий клапан + фільтр + зворотний клапан зі знімною накидною гайкою - з'єднання ВР - з'єднання для повітровідвідника - ручка "метелик" - латунь DZR - нікельований	20,94
23221		660A10NBSFMO		20,94
22189		660A15NBSFA0		20,94
22190		660A20NBSFA0		29,43
22191		660A25NBSFA0		42,93
16045		37D0200001	Моноблок з фитингом для підключення до насоса (відсікаючий кульовий клапан + термометр + зворотний клапан + можливість відключення даної функції) - термометр 0-120 ° C - DN 20	41,38
24854		37D025000	Моноблок з фитингом для підключення до насоса (відсікаючий кульовий клапан + термометр + зворотний клапан + можливість відключення даної функції + 2 бокових з'єднання під байпас) - термометр 0-120 ° C - DN 25	54,84
16865		37D0250001	Моноблок з фитингом для підключення до насоса (відсікаючий кульовий клапан + термометр + зворотний клапан + можливість відключення даної функції) - термометр 0-120 ° C - DN 25	40,66
Ціни вказані в валюті в рекламних цілях. Розрахунок здійснюється в національній валюті на день оплати по комерційному курсу				