

Зображення	Код	Назва	Артикул	Ціна, Євро
	Фільтр самоочисний URANUS PN25			
	38908	Компактний латунний/нікелевий фільтр PN25 з переднім портом для манометра та подвійною різьбою 1/2 і 3/4, доступний з картриджем 300 мікрон.	153.12.3G	36,29
	38909	Максимальний тиск: 25 бар Картридж фільтра: 300 мікрон Різьбове з'єднання: 1/2 і 3/4 взаємозамінні	153.12.3N	38,30
	Фільтр магнітний SATURN MAGNETO			
	38910	Латунний магнітний сепаратор бруду зі знімним магнітним картриджем, картридж сепаратора бруду з нержавіючої сталі, інтегроване підключення вентиляційного клапана, зливний кран.	159.34.DMV	85,68
	38911	Максимальний тиск: 15 бар Доступні різьби: FF Різьбове з'єднання: від 3/4 до 2	159.33.DMV	88,70
	Редуктор автоматичного підживлення SERIE 111R			
	38912	Блок живлення для закритих систем, важка серія, вбудований фільтр, запірний кран, зворотний клапан, патрубок М на вході, доступний з манометром. Максимальний тиск: 16 бар Діапазон регулювання тиску: 0,5 - 4 бар / задано 1,5 бар Різьбове з'єднання: 1/2 (DN15) Матеріал: латунь	111R	24,95
	Редуктор автоматичного підживлення SERIE 111			
	38914	Блок живлення для замкнених систем, важка серія, вбудований фільтр, запірний кран, зворотний клапан, вихідний патрубок М, доступний з манометром. Максимальний тиск: 16 бар Діапазон регулювання тиску: 0,5 - 4 бар / задане 1,5 Різьбове з'єднання: 1/2 (DN15) Матеріал: латунь	111	23,84
	Код	Редуктор автоматичного підживлення SERIE 113	Артикул	Ціна, Євро
	38915	Блок живлення для замкнених систем, стандартна серія, вбудований фільтр, запірний кран, зворотний клапан, патрубок М на вході, доступний з манометром. Максимальний тиск: 10 бар Діапазон регулювання тиску: 1 - 4 бар / попереднє налаштування 1,5 Різьбове з'єднання: 1/2 Матеріал: латунь	113	18,30
	Група безпеки SERIE 135			
	38916	Блок безпеки та керування для систем опалення, що складається із запобіжного клапана, вентиляційного клапана та манометра, доступний з ізоляційною оболонкою. Максимальний тиск: 10 бар Тиск запобіжного клапана : 3 бар (1,8 бар за запитом) Шкала манометра: 0-6 бар Різьбове з'єднання: 1 (DN25)	135.CO	45,46
	Запобіжний клапан SERIE M2 (1*, 1*1/4, 1*1/2, 2*)			
	38917	Запобіжний клапан серії M2 з латуні з конвеєрним зливом.	M2.33	44,57
	38918	Максимальний тиск : 16 бар Регулювання: 0 - 10 бар (0 - 16 бар за запитом) Різьбове з'єднання: від 3/8 (DN10) до 3 (DN80)	M2.114	66,97
	38919	Матеріал: латунь	M2.112	84,27
	38920		M2.58	118,64
	Автоматичний відповітрявач SERIE V50			
	38921	Повітряний клапан серії V50 стандартна модель, вертикальне підключення, вертикальний вентиляційний отвір.	V50.38	4,66
	38922	Максимальний тиск: 10 бар Різьбове з'єднання: 3/8 і 1/2 Матеріал: латунь	V50.12	4,66

	Автоматичний відповірювач SERIE V300 модель MINI			
	38923	Повітряний клапан серії V300 модель MINI, вертикальне підключення, вертикальний вентиляційний отвір.	V300.38	4,21
	38924	Максимальний тиск: 10 бар Різьбове з'єднання: 3/8 і 1/2 Матеріал: латунь	V300.12	4,21
	Автоматичний відповірювач SERIE V810			
	38925	Повітряний клапан серії V810 стандартна модель, бокове підключення, вертикальний вентиляційний отвір.	V810.12	5,10
		Максимальний тиск: 10 бар		
Різьбове з'єднання: 3/8 і 1/2 Матеріал: латунь				
	Запобіжний мембранний клапан SERIE V911			
	38926	Мембранний запобіжний клапан із фіксованим налаштуванням серії V910 із з'єднаннями FF, доступний у різних налаштуваннях від 1,5 бар до 10 бар.	V911.12 - 1,8	4,77
	38927		V911.12 - 2,5	
	38928		V911.12 - 3	
	38929	Максимальний тиск: 10 бар	V911.12 - 3,5	
	38930	Доступні параметри: 1,8 - 2,5 - 3 - 3,5 - 5 - 6 бар	V911.12 - 5	
	38931	Різьбове з'єднання: від 1/2 до 1 Матеріал: латунь	V911.12 - 6	
	Згін американка розбірний SERIE 220			
	38932	Конічне ущільнення серії MF 220 з ущільнювальним кільцем NBR (крім 3/8 ") з прямим приляганням 3 штуки.	220.12.G	2,77
	38933		220.34.G	4,32
	38934	Максимальний тиск: 25 бар Різьбове з'єднання: від 3/8 "до 2 Матеріал: латунь або нікельована латунь	220.33.G	7,43
	38935		220.114.G	10,87
	38936		220.112.G	16,96
	38937		220.58.G	30,49
	38938		220.12.N	2,99
	38939		220.34.N	4,44
	38940		220.33.N	7,65
		Згін кутовий розбірний SERIE 225		
38941		Конічне ущільнення MF серії 225 з ущільнювальним кільцем NBR (крім 3/8 ") 3 шт.	225.12.G	3,66
38942		Максимальний тиск: 25 бар Різьбове з'єднання: від 3/8 до 2 Матеріал: латунь або нікельована латунь	225.34.G	5,88
38943			225.33.G	10,42
38944			225.114.G	14,19
38945			225.112.G	23,28
38946			225.58.G	42,69
38947			225.12.N	3,77
38948			225.34.N	6,10
38949			225.33.N	10,98
			Згін розбірний SERIE 168	
	38950	2 штуки FF серії 168 плоске ущільнення з волокнистими прокладками; ідеально підходить для насосів і циркуляційних насосів.	168.33	5,43
		Максимальний тиск: 25 бар Доступні розміри: 1"x1"1/2 Матеріал: латунь		

Ціни вказані в валюті в рекламних цілях. Розрахунок здійснюється в національній валюті на день оплати по комерційному курсу