

Ціни вказані в валюті в рекламних цілях. Розрахунок здійснюється в національній валюті на день оплати по комерційному курсу

	Код	Модель	Максимальне навантаження, Watt	Опис прилада	Ціна з ПДВ, \$
	41970	Super Power SW 700/12V	510	ДБЖ з чистою синусоїдою	117
	41971	Super Power SW 900/12V	640		140
	41972	Super Power SW 1200/12V	880		169
	41973	Super Power SW 1700/24V	1275		215
	40042	Solar PCU 1235/12V	935 (панель 600Вт)	ДБЖ з чистою синусоїдою та можливістю підключення сонячних панелей	220
	40043	Solar PCU 1435/12V	1135 (панель 600Вт)		253
	41563	Solar PCU 2035/24V	1735 (панель 1200Вт)		307
	41564	Solar PCU 2335/24V	2035 (панель 1200Вт)		324
	41974	Merlyn SW 850/12V UPS	560	ДБЖ з чистою синусоїдою та швидкою зарядкою	132
	41975	Merlyn SW 1250/12V UPS	825		171
	41976	Luxe SW 1000/12V	640	ДБЖ з чистою синусоїдою	161
	41977	Luxe SW 1400/12V	825		187

- Чиста синусоїда на виході
- Номінальна напруга від 700 (12 В) до 1700 (24 В)
- Розроблено з використанням найсучаснішої технології для кращої продуктивності та високої надійності.
- Інтелектуальний дизайн управління на основі мікроконтролера.
- Світлодіодна індикація дисплея (статус і несправність)
- Технологія CCCV з автоматичним режимом
- Інтелектуальне визначення перевантаження та захист від короткого замикання
- Моніторинг стану батареї
- Перемикач діапазону вхідної напруги мережі

- Інтелектуальний дизайн керування на основі мікроконтролера DSPIC.
- Подвійне заряджання, режим мережі та сонячний режим. (Модель сонячної панелі до 600 Вт-12 В).
- Регульований вихід чистої синусоїди.
- Інтелектуальне багатоступінчасте заряджання АТМ (автоматичний трикутний режим) з керуванням ШІМ.
- РК-дисплей і графічний дисплей (статус і несправність).
- Інтелектуальне та швидке визначення перевантаження та захист від короткого замикання.
- Функція автоматичного скидання.
- Вибір діапазону вхідної напруги мережі.
- Перемикач вибору режиму ON/OFF.
- Перемикач вибору напруги зарядки.
- Вибір увімкнути/вимкнути заряджання мережею.
- Чиста синусоїда Регульований вихід

- Форма вихідного сигналу TPZi
- Номінальна напруга від 700 (12 В) до 1700 (24 В)
- Розроблено з використанням найсучаснішої технології для кращої продуктивності та високої надійності.
- Інтелектуальний дизайн управління на основі мікроконтролера.
- Світлодіодна індикація дисплея (статус і несправність)
- Технологія CCCV з автоматичним режимом потікання
- Інтелектуальне визначення перевантаження та захист від короткого замикання
- Моніторинг стану батареї
- Швидка зарядка акумулятора

- Найрозумніший та інтелектуальний LCD ДБЖ з мікрокомп'ютером усередині.
- INTELLI Pure Sinewave Output безпечний для чутливих приладів і безшумних операцій.
- Алгоритм 5-ступеневої інтелектуальної зарядки батареї.
- Автоматичний вимикач для захисту.
- Підтримка широкої зарядки батареї для високої потужності.
- Стандартний варіант зарядки для нормальної зони знеструмлення

	41978	Smart Hybrid UPS 1075/12V	760	ДБЖ з чистою синусоїдою	• Форма вихідного сигналу TPZi • Номінальна напруга від 725 (12 В) до 1650 (24 В) • Розроблено з використанням найсучаснішої технології для кращої продуктивності та високої надійності. • Інтелектуальний дизайн управління на основі мікроконтролера. • Світлодіодна індикація дисплея (статус і несправність) • Технологія CCCV з автоматичним режимом потікання • Інтелектуальне визначення перевантаження та захист від короткого замикання • Моніторинг стану батареї • Перемикач діапазону вхідної напруги мережі	150
	41979	Energy Saver UPS 825/12V	572	ДБЖ з чистою синусоїдою та швидкою зарядкою	• Форма вихідного сигналу TPZi • Номінальна потужність від 715 ВА (12 В) до 1625 ВА (24 В) • Розроблено з використанням найсучаснішої технології для кращої продуктивності та високої надійності. • Інтелектуальний дизайн управління на основі мікроконтролера. • Світлодіодна індикація дисплея (статус і несправність) • Технологія CCCV з автоматичним режимом • Інтелектуальний датчик перевантаження та захист від короткого замикання • Перемикач повзунка вибору акумулятора (локальний/плоский/трубчастий) • Перемикач повзунка вибору діапазону вхідної напруги мережі	130
	41980	Energy Saver UPS 1225/12V	892		171	
	41981	UPS JM SW 2500+ 24V	1600	JUMBO/HOME UPS	• ДБЖ Intelli Pure Sinewave на основі DSC. • Індикація світлодіодних та РК-дисплеїв. • ШІМ-контрольований багатоступінчастий трансформатор (режим автоматичного заряджання). • Розумний датчик перевантаження, захист від короткого замикання та перегріву. • Безпечно підходить для роботи комп'ютерів та інших ІТ-додатків. • Сумісний з генератором. Індикація світлодіодного дисплея • МЕРЕЖУ УВІМКНЕНО • ДБЖ УВІМКНЕНО • ЗАРЯДЖАННЯ УВІМКНЕНО • ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ • НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЇ	322
	41982	UPS JM SW 2750+ 24V	1760			381
	41983	UPS JM SW 3000+ 24V	2000			415
	41984	UPS JM SW 3500+ 24V	2240			449
	41985	UPS JM SW 3750+ 36V	2560			454
		41986	1KVA/36V MAX+			900
41987		2KVA/72V MAX+	1800	747		
41988		3KVA/72V MAX+	2700	859		
41989		1KVA/36V MAX+ (In bulid 7Ahx3 Batt)	900	Лінійне ДБЖ під батареї	558	
41990		2KVA/72V MAX+ (In bulid 7Ahx6 Batt)	1800		908	
41991		3KVA/72V MAX+ (In bulid 7Ahx6 Batt)	2700		1020	

	41992	Pearl EM 4140+	2300	Стабілізатор напруги для кондиціонерів - 1,5 TON	• Цифровий дисплей. • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (140-290V)	80
	41993	Pearl EM 5150+	2760	Інверторний стабілізатор напруги - 2,0 TON		91
	41994	Pearl MCU 4170+	2300	Інверторний стабілізатор напруги - 1,5 TON	• LED дисплей • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (140-290V)	62
	41995	Pearl MCU 4150+	2300	Інверторний стабілізатор напруги для кондиціонерів - 1,5 TON	• Цифровий дисплей. • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (150-280V)	104
	41996	Pearl MCU 4130+	2300	Інверторний стабілізатор напруги - 1,5 TON	• Цифровий дисплей. • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (130-300V)	135
	41997	Smart EM 4140+	2300	Інверторний стабілізатор напруги - 1,5 TON	• Цифровий дисплей. • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (140-290V)	101
	41998	Smart EM 5150+	2760	Інверторний стабілізатор напруги - 2,0 TON	• Цифровий дисплей. • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (150-290V)	117
	41999	Smart EMR 2013	460	Автоматичний стабілізатор напруги для холодильного обладнання	• LED дисплей • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (130-295V)	36
	42000	Smart EMR 4013	920			54
	42001	EMR 2013	460	Автоматичний стабілізатор напруги для холодильного обладнання	• LED дисплей • Конструкція для настінного кріплення. • Автоматичний запуск. • Відсікання низького та високого рівнів (130-295V)	31
	42001	EMR 4013	920			47

	42003	EML 2090	1380	Автоматичний стабілізатор напруги	Цифровий дисплей. Автоматичний запуск. Відсікання низького та високого рівня (100-290V). Захист МСВ	138
	42004	EML 3090	2300		Цифровий дисплей. Автоматичний запуск. Відсікання низького та високого рівня (90-300V). Захист МСВ	192
	42005	EMT 3090	690		Конструкція для настінного кріплення. Автоматичний запуск. Відсікання низької та високої напруги (90-300V). Енергозберігаюча продуктивність Save Power.	78
	42006	Tall tubular 100Ah		Акумулятор	• Висока продуктивність підходить для всіх типів інверторів • Низькі потреби в обслуговуванні, оскільки пластини акумулятора розроблені для запобігання перегріву • Можливість швидкої зарядки • Довший час резервного живлення, спеціально розроблений для підтримки тривалих і частих відключень електроенергії • Дуже низький саморозряд • Прозорий керамічний індикатор рівня електроліту • Екологічно чистий і безпечний	205
	42007	Solar tall tubular 100Ah				274